

NISOTEC AUTOGAS LPG/CNG SAE 10W-40



Motorno ulje



Polusintetičko



Zaštita od stvaranja visokotemperaturnih taloga



Motori sa pogonom na tečni naftni gas



Motori sa pogonom na komprimovani prirodni gas



Multigradno

NISOTEC AUTOGAS LPG/CNG SAE 10W-40 je visokokvalitetno polusintetičko motorno ulje namenjeno benzinskim motorima koji kao pogonsko gorivo koriste benzin ili tečni naftni gas (TNG/LPG) ili komprimovani prirodni gas (KPG/CNG). Formulisano je da pruža dobru zaštitu od habanja ventila, odličnu zaštitu od stvaranja visokotemperaturnih taloga uz uštedu goriva. Obezbeđuje dug radni vek motora različitih tipova i godišta vozila sa poboljšanom zaštitom u širokom temperaturnom opsegu.

Primena:



- Putnička vozila, SUV, laka komercijalna vozila
- Benzinski motori koji kao pogonsko gorivo koriste benzin ili tečni naftni gas (TNG/LPG) ili komprimovani prirodni gas (KPG/CNG) i koji zahtevaju ulje prema API SL specifikaciji

Karakteristike	Prednosti
Zaštita od habanja	Postojan uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima čime je omogućen dug radni vek motora
Dobre detergentno-disperzantne karakteristike	Obezbeđuje izvrsnu čistoću motora zahvaljujući naprednom paketu aditiva
Odlična termička i oksidaciona stabilnost	Obezbeđuje otpornost ulja ka starenju i time omogućava duži interval zamene
Kontrola naslaga u motoru	Sprečava stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora
Odlične niskotemperaturne karakteristike	Omogućava dobro podmazivanje prilikom startovanja motora na niskim temperaturama

Specifikacije:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC AUTOGAS LPG/CNG SAE 10W-40
SAE gradacija	SAE J 300	10W-40
Kinematicka viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	14,5
Indeks viskoznosti	ISO 2909	147
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	7,0
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	222
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-33
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	870

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja

1L

4L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO