

8NISOTEC CLEANER PREMIUM

NISOTEC CLEANER PREMIUM je visokokvalitetno, biorazgradivo sredstvo za pranje i odmašćivanje, namenjeno za odmašćivanje i čišćenje zamašćenih površina od ostataka sirove nafte ili njenih derivata. Primenjuje se tako što se zaprljane površine premažu četkom, krpom ili se potapaju i prskaju ručnim prskalicama. Posle nanošenja se ostavi da deluje neko vreme u zavisnosti od debljina naslaga prljavštine, nakon čega se površina dobro ispere toplom vodom. Za čišćenje manje zaprljanih površina može se koristiti delimično razblažen sa vodom. Zahvaljujući novoj formulaciji ima izuzetno blag miris i preko 80% biorazgradivosti za 28 dana (OECD 301 D/F) čime je mnogo prijatniji u primeni.

Primena:

- Pranje motora spolja, mašinskih sklopova, podova remontnih radionica..
- Pranje i čišćenje bušačkih garnitura i opreme za vađenje sirove nafte
- Čišćenje rezervoara, cisterni, mašinske opreme

Karakteristike	Prednosti
Nova formulacija	Izuzetno blag miris i preko 80% biorazgradivosti za 28 dana
Viša tačka paljenja	Omogućava bezbedan rad korisnika uz pridržavanje propisanih mera iz bezbednosnog lista
Zaštita od rđe i korozije	Efikasno štiti sve delove sistema nakon pranja

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC CLEANER PREMIUM
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	2,22
Tačka paljenja, °C, PM (zatvoren sud)	EN ISO 2719	79
Korozija Cu-trake, 2h, 100°C, klasa	EN ISO 2160	1b
pH vrednost (5% vodenog rastvora, 20°C)	SRPS H.Z1.111	8,9
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	820

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 3 godine od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



10L



205L