

**NISOTEC OPLATOL BC**

NISOTEC OPLATOL BC je niskoviskozno ulje mineralne osnove za premazivanje oplata u građevinarstvu pri proizvodnji betonskih crepova. Osigurava:

- Kvalitetnu površinu betonskog crepa
- Lako odvajanje betona od oplata/kalupa
- Zaštitu od korozije metalnih kalupa

**Kvalitetni nivo:** SRPS ISO 6743(L-B), Proizvođačka specifikacija SP-04.07.22-643

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0,829	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	2.8	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	<sup>0</sup> C	68	SRPS EN ISO 2719

**Namena**

NISOTEC OPLATOL BC se preporučuje za podmazivanje oplata/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplata/kalupa. Namenjen je za premazivanje metalnih kalupa neposredno pre punjenja kalupa betonskom masom od koje se formiraju crepovi. Nanosi se četkom ili pneumatskim prskalicama.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>170KG</b>	<b>850KG</b>	<b>AC</b>
					X2		X		