

NISOTEC OPLATOL BM 4

NISOTEC OPLATOL BM 4 je oplatno ulje koje se koristi u građevinarstvu tokom proizvodnje betonskih crepova/blokova. Prednosti:

- Obezbeđuje lako i efikasno odvajanje oplata
- Osigurava glatku površinu betona
- Štiti metalne oplate od korozije
- Lako se nanosi sprejom ili četkom

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-1 (L-B), Proizvođačka specifikacija SP-04.07.65-606

Fizičko-hemiske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 20°C	g/cm ³	0.837	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 40°C	mm ² /s	4.9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	90	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	< -30	SRPS ISO 3016
Zaštita od rđe	-	prolazi	SRPS ISO 7120

Namena

NISOTEC OPLATOL BM 4 se preporučuje za premazivanje oplata/kalupa neposredno pre proizvodnje kako bi se obezbedilo odvajanje betonskog bloka/crepa nakon njegovog formiranja u oplati/kalupu. Pogodno je za primenu kod čeličnih, plastičnih i oplata od drveta/iverice.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenoj od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	170KG	IBC	AC
						X2		X	X	