

NISOTEC OPLATOL R

NISOTEC OPLATOL R je ulje mineralne osnove sa dodatkom novih posebno odabranih komponenti, čime se postiže izuzetno olakšano odvajanje od kalupa u odnosu na konvencionalna oplatna ulja.

Prednosti:

- Sprečava vezivanje betona za oplatu/kalup
- Osigurava izuzetan kvalitet izlivena površine betona
- Štiti čelične kalupe od korozije
- Može se koristiti i na povišenim temperaturama

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-1 (L-B), Proizvođačka specifikacija SP-04.07.65-609

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.860	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40 ⁰ C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	⁰ C	170	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	- 21	SRPS ISO 3016

Primena

Koristi se u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata/kalupa kao i prilikom proizvodnje raznih tipova betonske galanterije (bandere, stubovi, ivičnjaci, razni gotovi elementi..). Namijenjeno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplata. Primenjuje se premazivanjem četkom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenoj od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
						X		X	X	X