

**NISOTEC OPLATOL SB**

NISOTEC OPLATOL SB je ulje mineralne osnove za premazivanje oplata u građevinarstvu.

Prednosti:

- Sprečava vezivanje betona za oplatu/kalup i osigurava dobijanje glatke površine betona
- Štiti metalne kalupe od rđe i korozije
- Može se koristiti i na povišenim temperaturama

**Kvalitetni nivo:** SRPS ISO 6743 (L-B), Proizvođačka specifikacija SP-04.07.65-608

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Izgled	-	Bistra viskozna tečnost	vizuelno
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.898	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	220	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	- 18	SRPS ISO 3016
Zaštita od rđe	ocena	Bez rđe i korozije	ASTM D 665, A

**Primena**

Koristi se u građevinarstvu za podmazivanje oplata/kalupa za proizvodnju betonskih blokova. Prvenstveno se preporučuje za proizvodnju poro-betonskih blokova (sipreks).

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>2L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
								X	X	