

NISOTEC OPLATOL

NISOTEC OPLATOL je ulje mineralne osnove koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplate/kalupa. Prednosti:

- Sprečava vezivanje betona za oplatu/kalup
- Osigurava veoma kvalitetne površine betona
- Zaštita od korozije čeličnih kalupa

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-1 (L-B), Proizvođačka specifikacija SP-04.07.65-567

Fizičko-hemiske osobine

| Osobine | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Gustina na 15°C | kg/m ³ | 855 | ASTM D4052 |
| Kinematicka viskoznost na 40°C | mm ² /s | 18 | SRPS ISO 3104 |
| Tačka paljenja, COC | °C | 160 | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka tečenja | °C | - 24 | SRPS ISO 3016 |

Namena

NISOTEC OPLATOL se preporučuje za podmazivanje oplate/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplate/kalupa. Pogodno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplate. Može se koristiti i pri povišenim temperaturama. Nanosi se četkom ili pneumatskim prskalicama.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

| 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 4L | 10L | 60L | 180KG | IBC | AC |
|------|-------|------|----|----|-----|-----|-------|-----|----|
| | | | | | | X2 | X | X | X |