

## NISOTEC TESTEROL

Ulje za lance  
testera

Prionljivost



Zaštita od habanja

**NISOTEC TESTEROL** je visokokvalitetno mineralno ulje formulisano za podmazivanje lanaca, vođica i zupčanika raznih tipova motornih i električnih testera. Pogodno je za upotrebu kod testera opremljenih ručnim ili automatskim sistemom podmazivanja, a koje se koriste za obradu drveta pri teškim uslovima rada, u širokom rasponu spoljnih temperatura, u prisustvu vode, prašine i blata. Ne sme se upotrebljavati za pravljenje mešavine sa gorivom za pogon motornih testera.

**Primena:**

- Podmazivanje lanaca, vođica i zupčanika raznih tipova motornih i električnih testera

Karakteristike	Prednosti
Svojstvo prionljivosti	Zahvaljujući proverenoj formulaciji smanjeno kapanje i potrošnja ulja jer se ulje duže zadržava na mestima podmazivanja
Zaštita od habanja	Odlična antihabajuća svojstva produžuju radni vek lanaca, vođica i zupčanika
Zaštita od rđe i korozije	Odlična zaštita od rđe i korozije u otežanim uslovima rada
Niskotemperaturne karakteristike	Može se primenjivati i na vrlo niskim spoljnim temperaturama

**Tipične karakteristike**

Karakteristika	Metoda	NISOTEC TESTEROL
Kinematicka viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	95
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	EN ISO 2160	1a
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	228
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-21
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	886

**Zdravlje, bezbednost i životna sredina**

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

**Dostupna pakovanja**

1L



4L



10L



205L



1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO