

NISOTEC TRAKTOL 80

UNIVERSAL	Univerzalno ulje		Menjači i diferencijali		Hidraulični sistem
	Mokre kočnice		Antikoroziona svojstva		

NISOTEC TRAKTOL 80 je UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) ulje namenjeno za podmazivanje transmisije, hidrauličnih sistema i mokrih kočnica starijih tipova poljoprivrednih traktora, kombajna i ostale van putne mehanizacije. Dizajnirano je da omogući podmazivanje i zaštitu od habanja i korozije svih pokretnih delova, kontrolisano trenje mokrih kočnica i siguran rad u svim vremenskim uslovima.

Primena:



- Transmisije, diferencijali, bočni reduktori, hidraulični sistemi, mokre kočnice i hidrostaticki pogoni starijih tipova poljoprivrednih traktora, kombajna..
- Razni tipovi mehanizacije koja zahteva UTTO ulja, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo i sl.
- Ne sme se koristiti kao motorno ulje

Karakteristike	Prednosti
Zaštita od habanja	Smanjuje habanje i produžava radni vek komponenata i smanjuje troškove održavanja
Dobra frikciona svojstva i sposobnost podnošenja opterećenja	Optimalna svojstva frikcionih spojnica, sistema za prenos snage kao i mokrih kočnica
Dobra zaštita od rđe i korozije	Antikoroziona zaštita svih površina čak i u prisustvu vlage
Odlična termička i oksidaciona stabilnost	Sprečava stvaranje taloga i naslaga čime je omogućen duži radni vek komponenata

Specifikacije:

- API GL-4;
- JOHN DEERE JDM J20C;
- FORD ESN M2C86-C;
- MASSEY FERGUSON CMS M1135;
- CATERPILLAR TO-2

✓ ISO 9001**✓ ISO 14001****✓ ISO 45001****✓ ISO 50001****✓ SERTIFIKOVANO**

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC TRAKTOL 80
Kinematicka viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	10,9
Indeks viskoznosti	ISO 2909	125
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	225
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-36
Korozija Cu trake, 3h, 100 °C	ISO 2160	1a
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	891

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja

4L



10L



20L



205L



1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO